



Caractéristiques Philips Réglette LED
Étanche CoreLine WT120C G2 66W
8000lm - 840 Blanc Froid | 150cm -
Éclairage De Secours 3 Heures



[Voir le produit](#)

Informations Générales

| | |
|------------------------------|-------------------------------------|
| Réf. | 235636 |
| EAN | 8718699409319 |
| EOC FR | 409319 |
| Marque | Philips |
| Nom du fabricant | WT120C G2 LED80S/840 PSU L1500 ELB3 |
| Garantie Totale | 5 ans |
| Durée de Vie Moyenne (heure) | 50000 |
| D-Mark | Oui |

Informations techniques

| | |
|-----------------------------------|--------------------|
| Technologie | LED Intégré |
| Tension (V) | 220-240 |
| Dimmable | Oui, dimmable Dali |
| Lumen per watt | 121 |
| Facteur de puissance | >0.90 |
| Code Couleur | 840 Blanc Froid |
| Couleur de Lumière (Kelvin) | 4000 Blanc Froid |
| Indice de Rendu des Couleurs (Ra) | 80-89 |
| Couleur Claire | Blanc |
| Options de couleur | Couleur unique |

Longueur 150cm

Informations de l'appareil

| | |
|-------------------------------|-----------------------------------|
| Montage | Surface |
| Connexion du Luminaire | PI [Connecteur push-in 5 broches] |
| Couverture Optique | PC (Polycarbonate) |
| Indice de Protection | IP65 |
| Protection Impacts | IK08 |
| Température de Fonctionnement | 0 to +25 |
| Couleur du Luminaire | Gris |
| Lampe Incluse | Oui |
| Eclairage de Secours | 3 Heures |

Dimensions

| | |
|---------------|------|
| Longueur (mm) | 1515 |
| Largeur (mm) | 76 |
| Hauteur (mm) | 80 |

Informations du capteur

Type de capteur Pas de détecteur